LUBCHEM WS 3190 M

특수 나노첨가제를 함유한 고점도 극압용 그리스

Description

LUBCHEM WS 3190 M은 Mineral base의 Polyurea 증주제로 개발된 제품 입니다.

기본적으로 내수성 및 내열성이 우수하며 특수 나노첨가제를 함유한 고성능 제품입니다.

저속의 구름베어링, 기어 커플링, 유조인트 등에 최적화 설계된 제품입니다.

특수 나노 첨가제의 역할로 Polyurea의 단점인 내하중 극압 및 마모를 최대한 억제하여 윤활막의 파괴없이 장기 윤활이 가능하도록 고안되었습니다.

40℃ Viscosity 2,300 cst 로 고점도 제품이며

일반 EP 그리스 대비 정, 동적 하중상태에서 냉,온수에 대한 내수성이 월등히 우수하여 산화 및 부식방지 우려가 상대적으로 덜합니다.

특수첨가제의 사용으로 Steel 표면의 미세한 스크레치를 매워주고 정상적인 컨디션에서는 치면 간의 마찰을 최소화하여 궁극적으로 설비의 수명을 연장 시킵니다.

Application

- Low speed Rolling B/R
- Universal Joint
- Gear Coupling
- High Load carrying capacity

Application guide

그리스 자동 Pump 및 그리스 Gun을 사용하여 손쉽게 적용 가능합니다.

중앙집중방식에서는 배관 구경 및 이송거리에 따라서 주도 등급 (NLGI)을 선정 할수 있습니다.

Storage

밀폐된 상태로 직사광선을 피해 건조한 곳에서 보관하십시오.

Pack Sizes

- 15kg Pail
- 180kg Drum

Family Products

LUBCHEM LUBCHEM WS 3190 M 은 NLGI 주도등급에 기초하여 다양한 점도의 제품을 보유하고 하고 있습니다.

LUBCHEM WS 3190 M
LUBCHEM WS 3191 M
LUBCHEM WS 3192 M

LUBCHEM WS 3190 M

- 고점도 내열 극압용 그리스
- 기어 커플링 그리스
- 내마모 및 극압성 우수
- 고체 윤활제 함유
- 부착성 양호
- 사용온도 - 15 ~ 180

본사: 대구광역시 달서구 달서대로 109길 20 MJ테크노파크 206호
전화: 053-625-4833 팩스: 053-582-6723
E-mail:lubchemsales@gmail.com
웹사이트: www.lubchem.co.kr

공장: 경상북도 고령군 다산면 다산산단로 172
전화: 054-954-8500
팩스: 054-954-0131